

4" 充油潜水电机



简介

Coverco S.r.l. 是意大利著名的潜水电机制造商，是美国富兰克林电气公司(Franklin Electric Co. Ltd)的全资子公司。

NBS4系列4"潜水电机是Coverco家族的最新产品。防砂型设计允许该电机在不超过30°C，PH值在6.5~8.0之间的含沙水井中使用。电机填充液为非导电油，通过FDA和其他国际机构的认证。出厂预充液，100%测试。联轴器和连接法兰符合NEMA标准，专为配合并用潜水泵设计制造。

电机输入电源可为单相或三相，单相电机功率为0.37kW(0.5HP)到4.0kW(5.5HP)，三相电机功率为0.37kW(0.5HP)到7.5kW(10HP)。

径向和推力轴承系统采用免维护油润滑设计。内外压力可通过特制压力平衡膜自动调节，最大安装深度250m。

潜水电机标准应用为垂直安装。但是，在一些特殊应用中，可以水平安装，请咨询厂家获取详细信息。可绕式定子设计使得电机维修简便，降低维修成本。

技术参数

- 0.37 – 7.5 kW
- 4" NEMA法兰
- 防护等级: IP68
- 每小时最大启动次数: 30
- 垂直和水平安装
- 额定电压: 210–220–230/50Hz; 380–415V/50Hz; 460V/60Hz
- 电压范围: $\pm 10\%$
- 电气保护: 热保护符合EN 60947–4–1, 保护等级class10 或10A, 保护时间 < 10s (5倍额定电流时)
- 绝缘等级: F
- 环境温度: 30°C
- 引线规格: 4x1.5 mm²
- 冷却流速: 最小8 cm/s
- 介质 pH范围: 6.5–8
- 下推力载荷: 1500N, 2500N, 4500N(K), 6500N(K)



6" 充油潜水电机



简介

Coverco S.r.l. 是意大利著名的潜水电机制造商，是美国富兰克林电气公司(Franklin Electric Co. Ltd)的全资子公司。

NBS6系列6"潜水电机是Coverco家族的最新产品。防砂型设计允许该电机在不超过30°C，PH值在6.5~8.0之间的含沙水井中使用。电机填充液为非导电油，通过FDA和其他国际机构的认证。出厂预填充液，100%测试。联轴器和连接法兰符合NEMA标准，专为配合并用潜水泵设计制造。

电机输入电源可为三相，电机功率为4.0kW(5.5HP)到30kW(40HP)。

径向和推力轴承系统采用免维护油润滑设计。内外压力可通过特制压力平衡膜自动调节，最大安装深度350m。

潜水电机标准应用为垂直安装。但是，在一些特殊应用中，可以水平安装，请咨询厂家获取详细信息。可重绕式定子设计使得电机维修简便，降低维修成本。

技术参数

- 4.0 – 30 kW
- 6" NEMA法兰
- 防护等级: IP68
- 每小时最大启动次数: 20
- 垂直(全功率)和水平(11kW以下)安装
- 额定电压: 220–230V/50Hz; 380–415V/50Hz; 460V/60Hz
- 电压范围: 342–440V
- 电气保护: 热保护符合EN 60947–4–1, 保护等级class10或10A, 保护时间<10s (5倍额定电流时)
- 绝缘等级: F
- 环境温度: 30°C
- 4米可拆卸式引线, 4mm²或8.3mm²
- 冷却流速: 最小16cm/s(30kW为50cm/s)
- 介质 pH范围: 6.5–8
- 下推力载荷: 10000N, 20000N,

扫码关注
微信公众号

